



LUMTEC

COMPUTO • AUDIOVISUAL • PANTALLAS ELECTRONICAS



DREAM DISPLAYS

Todo lo que podrías soñar de una pantalla de LEDs fullcolor a un precio de ensueño

Pantalla de LEDs RGB fullcolor uso en exterior para Aplicaciones Publicitarias Comerciales

Modelo	DD-2820RGB-4096	DD-2220RGB-48120
Matriz	40 x 96 (3,840 pixeles)	48 x 120 (5,760 pixeles)
Pitch	28 mm	22 mm
Radio Aspecto	12:5	10:4
Area visible	112 cm (A) x 269 cm (L)	105 cm (A) x 264 cm (L)
Dim. Aprx. Gabinete	127 cm (A) x 283 cm (L) x 26 cm (F)	119 cm (A) x 278 cm (L) x 26 cm (F)
Fuente color	RGB	RGB
Colores desplegados	64,000	64,000
Resolución	1,275 pixeles/m2	2,065 pixeles/m2
Brillantez	5000 Nit +	5000 Nit +
Escalas de brillantez	20 niveles	20 niveles
Angulo Visibilidad	140o (H) / 90o (V)	140o (H) / 90o (V)
Ambiente Uso	Exterior	Exterior
Tamaño de letra	9" a 44"	7" a 41"
Distancia de visibilidad	90 - 135 m	70 - 105 m
No. Máx líneas texto	5	6
No. Máx caracteres por línea	16	20
Potencia	110 VAC - 60 Hz @ 24 A	110 VAC - 60 Hz @ 24 A
Programación	Por PC vía RS232	Por PC vía RS232
Sistema Operativo	Windows 98/2000/NT/XP	Windows 98/2000/NT/XP
Archivos compatibles	.avi, .mjpeg, .mpeg, .jpeg, .gif, .bmp	.avi, .mjpeg, .mpeg, .jpeg, .gif, .bmp
Información a desplegar	Textos, gráficos, animaciones	Textos, gráficos, animaciones
Hora y Temperatura	Si	Si
Video en Vivo	No	No
Comunicación incluida	RS232	RS232
Opciones de Comunicación	RS485, Modem, RF, Fibra Optica, Ethernet (TCP/IP)	Rs485, Modem, RF, Fibra Optica, Ethernet (TCP/IP)